



MAXUS

eDeliver 3



ФУРГОН FWD N1 2.66T

ВЕРСІЯ	L1H1	L2H1
	50 кВт·год	51,5 кВт·год
ГАБАРИТИ		
Кількість місць	2	2
Зсувні двері	одинарні	одинарні
Загальна довжина (мм)	4555	5145
Загальна ширина без дзеркал (мм)	1780	1780
Загальна висота (мм)	1900	1910
Колісна база (мм)	2910	3285
Максимальний об'єм вантажного відсіку (з перегородкою) (м³)	4,8	6,3
ВАГА ТА НАВАНТАЖЕННЯ		
Повна маса (кг)	2660	2630
Мінімальна споряджена маса (кг)*	1615	1715
Максимальне повне корисне навантаження (кг)	1045	915
Допустима повна маса з причепом (кг)	3410	3560
Максимальне тягове навантаження (з гальмами / без гальм) (кг)	1030 / 750	930 / 750
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КЕРМУВАННЯ		
Максимальна потужність (кВт)	118	118
Максимальний крутний момент (Н·м)	225	225
Максимальна швидкість (км/год)	120	120
Мінімальний діаметр розвороту (м)	11,7	11,7
АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДЖАННЯ		
Ємність акумулятора (кВт·год)	50	51,5
Запас ходу WLTP комбінований (км)**	227	230
Запас ходу WLTP міський цикл (км)**	322	327
Комбіноване енергоспоживання (кВт·год / 100 км)	23,7	24,1
Бортовий зарядний пристрій (кВт)***	11	11
Зарядження змінним струмом 5–100% Бортовий зарядний пристрій (3-фазний, з кабелем) (год)***	5,6	5,7
Потужний зарядний пристрій постійного струму (кВт)***	57	57
Зарядження постійним струмом 5–80% (хв)***	45	45
КОЛЕСА ТА ШИНИ		
Колеса	15-дюймові (сталь / легкосплав)	15-дюймові (сталь / легкосплав)
Шини	185/65R15	185/65R15

ШАСІ З ОДИНАРНОЮ КАБІНОЮ FWD N1 2.92T

ВЕРСІЯ	L2H0
	50 кВт·год

ГАБАРИТИ

Кількість місць	2
Загальна довжина (мм)	5090
Загальна ширина без дзеркал (мм)	1780
Загальна висота (мм)	1885
Колісна база (мм)	3285

БАГА ТА НАВАНТАЖЕННЯ

Повна маса (кг)	2920
Мінімальна споряджена маса (кг)*	1515
Максимальне повне корисне навантаження (кг)	1405
Допустима повна маса з причепом (кг)	3670
Максимальне тягове навантаження (з гальмами / без гальм) (кг)	750 / 750

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КЕРМУВАННЯ

Максимальна потужність (кВт)	118
Максимальний крутний момент (Н·м)	225
Максимальна швидкість (км/год)	90
Мінімальний діаметр розвороту (м)	13,1

АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДЖАННЯ

Ємність акумулятора (кВт·год)	50
Запас ходу WLTP комбінований (км)**	190~240
Запас ходу WLTP міський цикл (км)**	265~327
Бортовий зарядний пристрій (кВт)***	11
Зарядження змінним струмом 5–100% Бортовий зарядний пристрій (3-фазний, з кабелем) (год)***	5,6
Потужний зарядний пристрій постійного струму (кВт)***	57
Зарядження постійним струмом 5–80% (хв)***	45

КОЛЕСА ТА ШИНИ

Колеса	15-дюймові (сталь / легкосплав)
Шини	185/65R15

* Це маса базового автомобіля стандартної комплектації (різні серії можуть мати різну споряджену масу) без водія (75 кг), екіпажу чи вантажу.

** Вказано для повністю зарядженого акумулятора. Оціночний запас ходу та енергоспоживання визначено за процедурою випробування WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Фактичний запас ходу та енергоспоживання залежать від умов експлуатації, таких як температура, використання кондиціонера, режим і стиль керування, рельєф маршруту, технічний стан автомобіля, вік і стан акумулятора, та розміру й форми вантажного модуля на шасі з кабіною.

*** Потужність заряджання може знижуватися зі збільшенням рівня заряду. Фактичний час заряджання та швидкість заряджання можуть відрізнятися залежно від різних факторів (наприклад, температура, технічний стан автомобіля, вік і стан акумулятора, використана інфраструктура заряджання).



Офіційний імпортер MAXUS
ТОВ «РСА Україна»
www.saic-maxus.com.ua
E-Mail: importer@saic-maxus.com.ua

Зображення в цій брошурі можуть частково містити спеціальне або додаткове обладнання, яке не завжди доступне для всіх моделей або на всіх ринках. Всі характеристики конфігурації залежать від автомобілів в магазині та інформації, розміщеної на офіційному сайті.

Компанія ТОВ «РСА Україна» залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.

Наведена інформація є актуальною на момент друку. Автомобілі, запасні частини та аксесуари на фотозображеннях (зокрема, кольори), розміщених у цьому каталозі, можуть відрізнятися від їх реального (фактичного) вигляду. Можливі друкарські помилки та неточності відтворення.